




Made in
Germany

Weitspannregal mit extrem hoher Belastbarkeit für schwere Güter

- Einfacher und schneller Aufbau ohne Werkzeug durch Steckverbindungen
- Ständerrahmen mit gesickten Stützenverbinder
- Kraftschlüssige Verbindung der Traversen mit den Ständerrahmen über je 4 Haken
- Traversen mit Spanplattensegmenten V20 E1, 19 mm stark, durch verzinkte Unterzüge verstärkt oder mit Stahlböden, die mit Kunststoffadaptern in die Traversen eingelegt werden
- Beide Varianten liegen geschützt hinter der Traversenaufkantung und schließen mit der Traversenkante ab
- Ständerrahmen glanzverzinkt

Regal		mit Holzböden				mit Stahlböden	
Traversenlänge mm		1.500	2.000		2.000		
Fachlast kg		350	350	350	350	350	
Höhe mm	Tiefe mm	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
2.000 3 Ebenen	500	720032	720043	720054	720065	626748	626894
	600	720076	720087	720098	720101	626759	626883
	800	720112	720123	720134	720145	626781	626872
2.500 4 Ebenen	500	720156	720167	720178	720189	626792	626861
	600	720203	720214	720225	720236	626806	626839
	800	720247	720258	720269	720291	626817	626828
3.000 5 Ebenen	500	868576	868678	868791	869739	869761	869772
	600	869783	869794	869808	869819	869841	869852
	800	869863	869874	869885	869896	869921	869932
Direkt mitbestellen							
zus.	500	720305	720305	720327	720327	626952	626952
Fachebene	600	720349	720349	720382	720382	626963	626963
	800	720407	720407	720429	720429	626974	626974

schraubenlose
Steckmontage



Stahlböden



Holzböden

Auf einen Blick!

Feldlast	max. 1.600 kg
Fachlast	max. 350 kg
Traversen verstellbar im Raster von	25 mm
Gesamtbreite Grundregal	1.562 / 2.066 mm
Anbauregal	1.512 / 2.016 mm
Gesamttiefe = Fachebentiefe	+ 24 mm

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Zus. Fachböden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

Lieferumfang!

Grundregal mit 2, Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Fachebenen gem. Angebot.

Für Ihre Sicherheit!

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen **immer** gesichert werden. Befestigungsmaterial auf Anfrage lieferbar.

>> Regal-Kennzeichnung finden Sie auf Seite 360.

>> Mehr Informationen zur Regalprüfung finden Sie auf Seite 343.