



Top-Angebot!

ab

139843




Klappbodenbehälter aufeinander stapelbar

Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug, eine **Gummi-federung dämpft** das ruckartige **Herunterschlagen**, die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe.

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit glatten Innenwänden, Lackierung in RAL 2000 Gelborange, RAL 3000 Feuerrot, RAL 5012 Lichtblau, RAL 6011 Resedagrün, RAL 7005 Mausgrau oder feuerverzinkt
- 4 Kranösen Ø 40 mm
- Unterfahrhöhe 100 mm
- Transportierbar mit Gabelhubwagen
- Bodenklappe mit Zentrierwänden für eine zielgenaue Entleerung gegen Aufpreis
- Rollen-Satz mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, 1 Lenkrolle mit Feststeller als Zubehör

Maße Einfahrhügel innen



Inhalt m ³	0,5	0,75	1,0	1,5	2,0
Traglast kg	1.000	1.000	1.250	1.500	1.500
H x B x T mm	845 x 1.245 x 840	1.145 x 1.245 x 840	1.145 x 1.245 x 1.040	1.145 x 1.845 x 1.040	1.445 x 1.845 x 1.040
Gewicht kg	125	144	158	203	232
A / B / C mm	415 / 185 / 75	415 / 185 / 75	415 / 185 / 75	615 / 185 / 75	615 / 185 / 75
gelborange	139843	139847	139852	139856	139860
feuerrot	139844	139848	139853	139857	139861
lichtblau	139845	139850	139854	139858	139862
resedagrün	142100	142101	142102	142103	142104
mausgrau	139846	139851	139855	139859	139863
---	---	---	---	---	---
verzinkt	139864	139865	139866	139867	139868
---	---	---	---	---	---
Direkt mitbestellen					
Zentrierwände, VE = 2 Stück	139870	139870	139872	139872	139872
---	---	---	---	---	---
Rollen-Satz, Traglast max. 1.350 kg	139869	---	---	---	---