



 Made in Germany

NEU

Flachwanne korrosionsgeschützt und robust

- Geeignet für wassergefährdende und entzündbare Flüssigkeiten
- **Hoch belastbar** - mit herausnehmbaren Gitterrosten
- **Langlebig und rostfrei** - aus verzinktem Stahlblech

Flachwanne

| Breite x Tiefe mm | 500 x 500 | 1.000 x 500 | 2.000 x 500 | 2.500 x 500 | 1.000 x 1.000 | 2.000 x 1.000 | 2.500 x 1.000 |
|----------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Auffangvolumen Liter | 20 | 40 | 85 | 100 | 80 | 160 | 210 |
| Gewicht kg | 28 | 52 | 100 | 125 | 83 | 162 | 201 |
| | 239008 | 239009 | 239014 | 239010 | 239011 | 239012 | 239013 |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Auffahrrampe

| Breite x Tiefe mm | 450 x 1.150 | 950 x 1.150 | 1.950 x 1.150 | 2.450 x 1.150 | 1.150 x 1.150 |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Gewicht kg | 41 | 69 | 141 | 175 | 39 |
| | 239023 | 239024 | 239025 | 239026 | 239028 |
| | --- | --- | --- | --- | --- |

Wannenverbinder

| Breite x Tiefe mm | 52 x 470 | 52 x 970 | 52 x 1.970 | 52 x 2.470 |
|-------------------|----------|----------|------------|------------|
| | 239015 | 239017 | 239018 | 239019 |
| | --- | --- | --- | --- |

Rand- und Kreuzklemmen

| Breite x Tiefe mm | 100 x 30 | 120 x 120 |
|-------------------|----------|-----------|
| | 239020 | 239021 |
| | --- | --- |

Rampenverbinder

| H x L x B mm | 123 x 1.150 x 90 |
|--------------|------------------|
| | 239022 |
| | --- |

>> Seite 448



§ Bestimmungen!

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.

👁 Auf einen Blick!

| | |
|------------|-------------------------|
| Radlast | 450 kg |
| Belastung | 5.000 kg/m ² |
| Wannenhöhe | 123 mm |



 Made in Europe

Auffangwanne aus PE für großflächigen Bodenschutz

Platzsparend durch flaches Aufstellen auf dem Boden.

- Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE in schwarz
- Umlaufende Stabilisierungsrippen
- Zum Aufstellen flach auf dem Boden
- Einzelelemente miteinander kombinierbar durch Wannenverbinder
- Hervorragend geeignet zum Auslegen von großen Flächen
- Stallebene aus PE-Lochplatte

| Höhe x Breite mm | 150 x 1.600 | |
|----------------------|-------------|--------|
| Tiefe mm | 800 | 1.600 |
| Traglast kg | 1.000 | 2.000 |
| Auffangvolumen Liter | 112 | 232 |
| | 223597 | 223598 |
| | --- | --- |

| Direkt mitbestellen | | |
|---------------------|--------|--------|
| PE-Auffahrrampe | 223599 | 223599 |
| | --- | --- |
| Kreuzklemme | 223602 | 223602 |
| | --- | --- |
| Wannenverbinder | 223600 | 223601 |
| | --- | --- |

>> Seite 448

