



Made in Germany



Sicherheitsschrank Typ 30

storeLAB

Türen, Zu- und Abluftkanäle schließen im Brandfall automatisch

Zur Lagerung von gewässergefährdenden, entzündbaren, sehr giftigen und aggressiven Flüssigkeiten. Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion nach EN 14470-1 (Typ 30) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >30 Minuten. Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik: Türen bei Temperaturanstieg auf <50° C, - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70° C.

- Türen mit Feststellanlage, Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- Bodenwanne mit Lochblech-Einlage
- 3 Einlegeböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar
- Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten



Leichter Transport:
Mit Gabelhubwagen unterfahrbar.

! Weitere Ausführungen und Schrankgrößen auf Anfrage

>> Seite 448



Brandkammer getestet Typ 30

§ Bestimmungen!

Gebaut und gekennzeichnet nach EN 14470, Teil 1 und Betrieb nach TRbF 20-L. B1-Isolierung nach DIN 4102. Erdungsanschluss entsprechend BGR 132 (Vermeidung von Zündquellen).



Anlieferung!

Mehr Service - Wir machen das für Sie!
• Lieferung frei Verwendungsstelle gegen Aufpreis

Top-Angebot!

ab
144715

1



2



3



4

Ausführung	[1]	[2]	[3]	[4]
Türen	Stahlblech	mit Glasausschnitt	Stahlblech	mit Glasausschnitt
H x B x T außen mm	1.935 x 595 x 595	1.935 x 595 x 595	1.935 x 1.195 x 595	1.935 x 1.195 x 595
H x B x T innen mm	1.600 x 475 x 515	1.600 x 475 x 515	1.600 x 1.075 x 515	1.600 x 1.075 x 515
Lüftungsanschluss	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80
Türanschlag	rechts	rechts	beidseitig	beidseitig
Gewicht kg	147	190	225	298
Korpus / Türen	B1	mit Glas	B1	mit Glas
grau / grau	408038	144716	408039	144719
grau / gelb	144715	144717	144718	144720
---	---	---	---	---
Direkt mitbestellen				
zus. Wannenhöhen	408040	---	-	-

+ Direkt mitbestellen!

Schließfach für Ausführung [1 + 2]

Zur sicheren Aufbewahrung von giftigen Medien.

- Schwer entflammbares Gehäuse aus melamin beschichtetem B1-Material
- Mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- Außenmaße H x B x T 422 x 480 x 518 mm
- Gewicht 16 kg

144721

