



Artikel-Nr.: 213181



Artikel-Nr.: 213189



Artikel-Nr.: 213198

<b>Höhe x Tiefe mm</b>	<b>1.953 x 615</b>			<b>893</b>			<b>1.193</b>		
<b>Breite mm</b>	<b>599</b>			<b>893</b>			<b>1.193</b>		
Fachböden	3	-	-	3	-	-	3	-	-
Lochblecheinsatz	1	-	-	1	-	-	1	-	-
Bodenauffangwanne	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Auszugswannen	-	4	6	-	4	6	-	4	6
Gewicht kg	265			343			424		
<b>Türen</b>									
<b>RAL 1004 Goldgelb</b>	213202	213210	213218	213180	213187	213195	213157	213165	213173
<b>RAL 7035 Lichtgrau</b>	213203	213211	213219	213181	213188	213196	213159	213166	213174
<b>RAL 3020 Verkehrsrot</b>	213204	213212	213220	213182	213189	213197	213160	213167	213175
<b>RAL 5010 Enzianblau</b>	213206	213213	213221	213183	213190	213198	213161	213168	213176
<b>RAL 6011 Resedagrün</b>	213207	213214	213222	213184	213192	213199	213162	213170	213177
<b>RAL 9010 Reinweiß</b>	213209	213217	213224	213186	213194	213201	213164	213172	213179
<b>Silber</b>	213208	213215	213223	213185	213193	213200	213163	213171	213178
	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Direkt mitbestellen**

Dokumentenbox [213132](#) ---



Artikel-Nr.: 213162



Artikel-Nr.: 213159



Artikel-Nr.: 213163

**+** **Direkt mitbestellen!**

**Umluftfilteraufsatz (UFA)**

**[1] Abluftüberwachung**

- Permanente, elektronische Überwachung (Überwachungselektronik EMV-geprüft durch VDE) der Abluftmenge
- Integrierte Druckdose
- Optische und akustische Alarmgebung mit potentialfreiem Schaltkontakt

**[2] Filterüberwachung**

- Permanente Überwachung der Filtersättigung
- 2-stufige Alarmgebung: optisch und mit potentialfreiem Schaltkontakt

**[3] Montage (keine Abb.)**

Einfach und sicher in nur 2 Schritten:

1. Positionierung des Umluftfilteraufsatzes auf der Schrankdecke
  2. Netzkabel einstecken
- Nutzen Sie optional den potentialfreien Schaltkontakt zur Alarmgebung

**[4] Hohe Sicherheit**

- 99,999 % potenzieller Kohlenwasserstoffdämpfe können bis zur Filtersättigung zurückgehalten werden

**Entlüftungsaufsatz**

- Zum Aufstellen auf den Sicherheitsschrank
- Steckerfertig für eine einfache und schnelle Montage
- Besonders geräuscharm, ideal zum Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung
- Komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker
- Anschluss-Stutzen NW 75
- ATEX-konform: C II 3/-G Ex c IIC T4



[213131](#) ---



[213130](#) ---

**👁️ Auf einen Blick!**

H x B x T außen	200 x 200 x 400 mm
Nennspannung	V 230
Frequenz	50 Hz
Maximale Stromaufnahme	0,35 A
Geräuschpegel	35,0 dB
Drehzahl	2.400 U/min
Gewicht	12 kg