



Hand-Kolbenpumpe mit nachtropfsicherem Auslauf

Für Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle.

- Aus Zinkgusslegierung
- Fassverschraubung 2" Gewinde

Tauchtiefe mm	840
max. Viskosität mPas	2.000
max. Förderleistung Liter / Hub	0,25
	510492



Hand-Kolbenpumpe für Benzin, Diesel, Heiz- und Motorenöle

- Aus Zinkgusslegierung
- Fassverschraubung 2" Gewinde

Tauchtiefe mm	840
max. Viskosität mPas	20
max. Förderleistung Liter / Hub	0,25
Pumpe (ohne Schlauch)	510459

Direkt mitbestellen
Schlauchgarnitur elektrisch leitfähig, 1,5 m Schlauch, DN19, Auslauf-Krümmter, Knickschutzfeder **510481** ---



Hand-Kurbelpumpe für verschiedene Öle

Für Diesel, Heizöl EL/L, Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle.

- Aus Grauguss
- Fassverschraubung 2" Gewinde

Tauchtiefe mm	470 - 920
max. Viskosität mPas	2.000
max. Förderleistung Liter / Umdrehung	0,15
	206148



Hand-Fasspumpe für brennbare Flüssigkeiten

Elektrisch leitfähig, nicht für Aceton geeignet.

- Mediumberührte Teile aus Edelstahl und PTFE
- Fassanschluss als Zubehör erhältlich

Tauchtiefe mm	360	570	910
max. Viskosität mPas	500	500	500
max. Förderleistung Liter / Hub	0,22	0,35	0,56
mit Auslaufschlauch	200979	200980	200981
mit Auslaufbogen	200982	200984	200985
	---	---	---



Hand-Hebelpumpe für dünnflüssige Mineralöle

- Aus Zinkdruckguss
- Fassverschraubung 2" Gewinde

Tauchtiefe mm	470 - 890
max. Viskosität mPas	500
max. Förderleistung Liter / Hub	0,35
	206147



Universal-Adapterset

5 Adapter für nahezu alle in Europa gängigen Fässer- (MA S70 x 6 und TS S56 x 4) und Kanistergewinde (DIN 51, 61, 71) auf 2" Gewinde.

205536 ---



Antistatik-Set Schutz vor Explosionen durch Funkenbildung

Erdungskabel zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung.

Bestehend aus:

- 1 Kupferkabel, 1,3 m lang, mit 2 Klemmzangen
- 2 Kupferkabeln, 3,0 m lang, mit Kunststoffisolierung schwarz / rot und 2 Klemmzangen
- 1 Kunststoffkoffer H x B x T 190 x 230 x 50 mm

200988 ---

+ Direkt mitbestellen!

[1] Messing-Fassverschraubung, vernickelt für brennbare Flüssigkeiten

- R2" Stahlfeingewinde, innen **200986** ---

[2] Fassverschraubung gasdicht

- Aus Messing, vernickelt, Dichtung FKM
- R2" Stahlfassgewinde
- Rückschlagventil mit Anschluss 1/8" **200987** ---

