

HYMER Einseitiger Klapptritt

optimal für Lager- und Instandhaltungsbereiche

Sicherer Stand sowohl auf den **rutschsicher profilierten Stufen** als auch der großen Trittfläche. Die Tritte sind gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen gesichert.

- Geschweißte Stufen-/Holmverbindung
- Trittfläche Breite x Tiefe 400 x 300 mm
- Starre Streben sichern gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Besonders platzsparend im zusammengeklappten Zustand

Stufen inkl. Podest	2	3	4
Podesthöhe m	0,42	0,62	0,84
Gewicht kg	4	4,7	5,6
	219684	219685	219687



150 kg



Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 14183



Montagetreppe

universell einsetzbar für Arbeiten aller Art

Sicherer Halt durch rutschsicherer Stufen.

- Geschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium
- Stufen wahlweise aus rutschfestem Riffelblech oder als Gitterrost mit gezahnten Tragstaboberseiten
- Stufen 240 mm tief, Podest Breite x Tiefe 520 x 305 mm

10
Jahre
Garantie




150 kg

Stufen inkl. Podest	1	2	3	4	5
Podesthöhe m	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
Grundfläche m	0,57 x 0,36	0,61 x 0,67	0,71 x 0,87	0,76 x 1,12	0,80 x 1,38
Gewicht kg	2,5	6,0	8,5	11	14
Riffelblech	203424	203425	203426	203428	203429
Gitterrost	203430	203431	203432	203433	203434
Riffelblech inkl. Handlauf und Rollen	-	-	203435	203436	203437

Direkt mitbestellen

Fußplatte mit Gummiauflage (1 Satz = 4 Stück) (ausgenommen für Art.-Nr. 203 437)

203439



mit Aluminium-Riffelblech



mit Gitterrost, Stufenkante mit Lochprofil



Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN 14183
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)
- VDL
- Mit Gitterroststufen gem. Bewertungsgruppe R13 nach BGR 181

+ Direkt mitbestellen!

Fußplatte mit Gummiauflage

- Bis ca. 60 mm höhenverstellbar
- VE = 4 Stück, Preis pro VE

203439

Fußplatte mit Gummiauflage als Zusatzausstattung

