Standard-Stufenleiter

wahlweise mit gepolsterter Stufenkante

Einseitig oder beidseitig besteigbar.

- Aus Aluminium, Holme abriebfest eloxiert
- In Standardausführung mehrfach vernietete Stufen-Holm-Verbindung, mit Polsterung mehrfach verschraubt
- Holmenden mit rutschsicheren Fußkappen

Einseitig

- Oberer Holmabschluss durch Ablageschale aus Aluminium
- Ab 4 Stufen mit 2 hochfesten Gurtbändern als Spreizsicherung
- Stufen 80 mm tief, Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm, gleitsicher profiliert

Beidseitig

- 2 hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- Wartungsfreie Scharnierelemente
- Stufen 80 mm tief, gleitsicher profiliert

10 Jahre Garantie

150 kg

große Ablageschale aus Aluminium

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)

Ausführung für die Niederlande:
Nach NL-Warengesetz mit zus. Haltebügel
gem. Angebot

Aufstieg	**einseitig**						**beidseitig**					
Stufen inkl. Podest	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 7**	**2 x 8**	**2 x 10**
Länge m	**1,83**	**2,10**	**2,37**	**2,64**	**2,91**	**3,45**	**1,09**	**1,36**	**1,63**	**1,90**	**2,17**	**2,71**
Podesthöhe m	0,99	1,24	1,49	1,74	1,99	2,49	-	-	-	-	-	-
Gewicht kg	6,9	7,7	9,1	10,2	11,7	14,1	3,4	4,5	6,1	8,3	11,3	15,8
[1] Standard	219729	219730	219731	219732	219734	219735	219723	219724	219725	219726	219727	219728
Ausführung D, A, CH, F	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ausführung NL	-	-	-	-	-	-	219806	219807	219808	219809	219810	219811
gemäß Warengesetz							---	---	---	---	---	---
Gewicht kg	7,4	8,4	9,7	10,7	11,9	14,4	5,8	7,3	8,8	10,3	12,2	15,8
[2] mit Polster	219708	219709	219710	219712	219713	219714	219716	219717	219718	219719	219720	219721
Ausführung D, A, CH, F	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ausführung NL	-	-	-	-	-	-	219702	219703	219704	219705	219706	219707
gemäß Warengesetz							---	---	---	---	---	---