KRAUSE

# Industrie-Stufenleiter

## für den professionellen Einsatz

Einseitig oder beidseitig besteigbar.

- Gebördelte Stufen-Holm-Verbindung
- Stufen 80 mm tief, gleitsicher profiliert
- Holmenden mit verschraubten, rutschsicheren 2-Komponenten Leiterfüßen

**10 Jahre Garantie**

TÜV SÜD

150 kg

### Einseitig

- Hoher Sicherheitsbügel mit Ablage und Eimerhaken
- Ab 6 Stufen mit 2 witterungsbeständigen Gurtbändern
- Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm

### Beidseitig

- 2 witterungsbeständige Gurtbänder
- Hochfeste, verschraubte Aluminium-Gelenke

**Qualitätsmerkmale!**

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)

| Aufstieg | einseitig | | | | | | | beidseitig | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stufen inkl. Podest** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **12** | **2 x 5** | **2 x 6** | **2 x 7** | **2 x 8** | **2 x 10** | **2 x 12** |
| **Länge m** | **1,70** | **1,95** | **2,20** | **2,45** | **2,70** | **3,20** | **3,70** | **1,30** | **1,55** | **1,80** | **2,05** | **2,55** | **3,05** |
| Podesthöhe m | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,35 | 2,80 | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht kg | 6,4 | 7,3 | 8,4 | 9,5 | 10,5 | 13 | 15,6 | 6,7 | 8 | 9,3 | 10,5 | 14 | 17,5 |
| | 139762 | 139763 | 139764 | 139765 | 139766 | 139767 | 139768 | 139770 | 139771 | 139772 | 139773 | 139774 | 139775 |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ZARGES

# Industrie-Stufenleiter

## mit besonders rutschsicheren Stufen

Für viele Einsatzzwecke einseitig oder beidseitig besteigbar.

- Stufen und Holme aus eloxierten Aluminium-Strangpressprofilen
- Stabile, gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen
- Stufen 80 mm tief
- Holm-Enden mit rutschhemmenden 2-Komponenten Leiterschuhen

**10 Jahre Garantie**

TÜV SÜD

SAFER STEP

150 kg

### Einseitig

- Oberer Holmabschluss durch Ablageschale aus Aluminium
- Ab 5 Stufen mit 2 hochfesten Gurtbändern als Spreizsicherung
- Plattform Breite x Tiefe 300 x 250 mm

### Beidseitig

- 2 hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- Wartungsfreie Scharniere aus Aluminium-Druckguss

**Qualitätsmerkmale!**

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)

Ausführung für die Niederlande:
Nach NL-Warengesetz mit zus. Haltebügel gem. Angebot

**Stufen mit Kunststoffeinsätzen für rutschsicheren Stand**

| Aufstieg | einseitig | | | | | beidseitig | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stufen inkl. Podest** | **4** | **5** | **6** | **8** | **10** | **2 x 4** | **2 x 5** | **2 x 6** | **2 x 8** | **2 x 10** | **2 x 12** |
| **Länge m** | **1,87** | **2,15** | **2,43** | **2,99** | **3,55** | **1,15** | **1,42** | **1,70** | **2,27** | **2,83** | **3,39** |
| Podesthöhe m | 1,06 | 1,33 | 1,59 | 2,12 | 2,64 | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht kg | 7,6 | 9,0 | 9,9 | 12,3 | 15,6 | 6,1 | 7,6 | 9,3 | 12,7 | 16,4 | 20,3 |
| Ausführung D, A, CH, F | 203468 | 203469 | 203470 | 203472 | 203473 | 203474 | 203475 | 203476 | 203477 | 203478 | 203479 |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ausführung NL gemäß Warengesetz | - | - | - | - | - | 503458 | 503459 | 503460 | 503461 | 503462 | 503470 |
| | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |