ZARGES

Sicherheitsstufenleiter

mit besonders rutschsicheren Stufen

10 Jahre Garantie

150 kg

Mit zertifizierter, rutschhemmender R13-Trittauflage, die speziell für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen geeignet ist.

- Aus Aluminium
- Holme abriebfest eloxiert
- Gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen
- Stufen Tiefe 80 mm
- Holmenden mit auswechselbaren 2-Komponenten-Leiterfüßen

Einseitig

- Ab 5 Stufen mit 2 hochfesten Gurtbändern als Spreizsicherung
- Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm

Beidseitig

- Mit 2 hochfesten Gurtbändern als Spreizsicherung
- Scharniere aus Aluminium-Druckguss

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)

Aufstieg	einseitig						beidseitig					
Stufen inkl. Podest	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 7**	**2 x 8**	**2 x 10**
Länge m	1,87	2,15	2,43	2,71	2,99	3,55	1,15	1,42	1,7	1,98	2,27	2,83
Podesthöhe m	1,06	1,33	1,59	1,85	2,12	2,64	-	-	-	-	-	-
Gewicht kg	9,8	10,5	11,5	12,3	12,8	16,1	7,2	8,4	9,3	10,1	11,5	14,7
	219748	219749	219750	219751	219752	219753	219737	219738	219739	219740	219741	219742
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

mit 4 Federrollen

KRAUSE

Rollbare Stufenleiter

die perfekte Kombination aus Mobilität und Standfestigkeit

10 Jahre Garantie

150 kg

Mit 4 Federrollen, Ø 80 mm für leichten Lauf und sicheren Stand bei Belastung.

- Aus Aluminium
- Gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen
- Stufen 80 mm tief, gleitsicher profiliert
- Holmenden mit verschraubten, rutschsicheren 2-Komponenten Leiterfüßen

Einseitig

- Ab 6 Stufen mit 2 witterungsbeständigen Gurtbändern
- Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm

Beidseitig

- Mit 2 witterungsbeständigen Gurtbändern als Spreizsicherung
- Hochfeste, verschraubte Aluminium-Gelenke

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)
- VDL

Aufstieg	einseitig							beidseitig							
Stufen inkl. Podest	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**12**	**2 x 3**	**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 7**	**2 x 8**	**2 x 10**	**2 x 12**
Länge m	**1,71**	**1,96**	**2,21**	**2,46**	**2,71**	**3,21**	**3,71**	**0,80**	**1,04**	**1,29**	**1,54**	**1,79**	**2,04**	**2,54**	**3,04**
Podesthöhe m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewicht kg	8,7	9,7	10,7	11,7	12,7	14,7	19,1	6,1	7,6	9,4	10,3	11,8	13,3	16,4	20,8
	203497	203498	203499	203500	203501	203502	203503	203406	203407	203505	203506	203508	203509	203510	203511
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---