



## Mehrzweck-Kombileiter kombinierbare Steh- und Schiebeleiter

Wahlweise zwei- oder dreiteilig. Breite Quertraversen und holmumgreifende Führungsteile für eine hohe Stabilität und Sicherheit.

- Aus Aluminium
- Gebördelte Sprossen-Holm-Verbindungen
- 2 witterungsbeständige Gurtbänder als Spreizsicherung
- Integrierte Gleitteile aus Kunststoff für das leichte Verschieben der Oberleiter
- Selbstsichernde Einrasthaken gegen versehentliches Abheben
- Sprossen rundum profiliert, ab 3 x 12 Sprossen Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Ab 3 x 12 Sprossen inkl. zusätzlicher Traverse für die Einzelnutzung (Oberteil abnehmbar)
- Äußere Breite 430 - 500 mm
- Holmenden und Quertraversen mit 2-Komponenten Leiterfüßen
- Die Ausführungen mit 3 x 8, 3 x 9 und 3 x 10 Sprossen sind zusätzlich treppengängig

**10**  
Jahre  
Garantie



Leiternoberteil einzeln nutzbar



### Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)
- VDL



Führungsbeschläge aus Aluminium

Ausführung	zweiteilig		dreiteilig				
Sprossen	2 x 9	2 x 12	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Länge max. m	4,35	6,05	5,20	6,05	6,90	8,60	10,25
min. m	2,60	3,40	2,30	2,60	2,85	3,40	3,90
Gewicht kg	10,5	14,5	14,4	16,8	18,4	25,8	30,0
	184335	184336	184339	184340	184341	184337	184338
	---	---	---	---	---	---	---



extra breite Traverse für große Standsicherheit



## Vielzweckleiter +S mit einzigartiger Sprossen-Stufen-Kombination

- Sicherer Stand - profilierte Sprossen im Stütz- und Steigteil und profilierte Stufen im herausnehmbaren Leiterteil
- Sichere und komfortable Anwendung - blaue Sicherheitsbreitsprosse als Übergang von Sprossen auf Stufen
- Hohe Stabilität durch holmumgreifende Führungsprofile
- Hohe Standsicherheit für den Nutzer - integrierte Zug- und Drucksicherung
- AutoSnap-System - mit automatisch einrastendem Sperrhebel
- Hohe Standsicherheit der Leiter - breite Quertraverse mit rutschsicheren Fußkappen
- Aus Aluminium

**10**  
Jahre  
Garantie



Leiternoberteil einzeln nutzbar



Stufen-Sprossen-kombination für mehr Sicherheit



mit Wandlaufrollen bei 3 x 12 Sprossen

Sprossen/Stufen	3 x 8	3 x 10	3 x 12
Länge m	2,4 - 5,2	2,95 - 7,5	3,55 - 8,6
Gewicht kg	23	25,7	31
	224296	224297	224298
	---	---	---



### Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- GS-Zeichen
- VDL