



HYMER Sprossen-Anlegeleiter robust und standfest

Mit bis zu 22 Sprossen und rutschsicheren Leiterfüßen bzw. ab 12 Sprossen mit gebogener Traverse .

- Gebördelte Sprossen-Holm-Verbindungen
- Holme und Sprossen aus Aluminium-Strangpressprofilen
- Vierkant-Sprossen 30 mm tief, rutschsicher profiliert
- Sprossenabstand 280 mm, äußere Breite 425 mm
- Bis 10 Sprossen Holmenden mit rutschhemmenden Leiterfüßen und stabilen Aussteifungsstreben am Antritt

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)

10 Jahre Garantie



ab 12 Sprossen mit gebogener Traverse (125 mm Bodenfreiraum)

Sprossen	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Länge m	1,88	2,44	3,0	3,56	4,12	4,68	5,24	5,80	6,36
Gewicht kg	3,3	4,2	5,2	7,3	8,3	9,7	11,2	12,5	13,6
	335144	335155	335166	335177	335188	335199	335202	335213	335224
	---	---	---	---	---	---	---	---	---

+ Direkt mitbestellen!

Leitertritt

- Für einen festen Stand bei längeren Arbeiten
- Traglast 150 kg



678796 ---

! noch mehr Sicherheit bei der Nutzung von Sprossenleitern



Stufen-Anlegeleiter für sicheren und bequemen Stand

- Sicherer Stand - profilierte, 80 mm tiefe Stufen
- Sichere und komfortable Anwendung - mit Anlege- und Abrutschschutz
- Hohe Stabilität durch holmumgreifende Führungsprofile
- Hohe Standsicherheit der Leiter - mit rutschsicheren Fußkappen
- Aus Aluminium

10 Jahre Garantie



Top-Angebot!

ab

224304

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131



mehr Standsicherheit durch Stufen



ab 12 Stufen mit breiter Quertraverse



wandschonende Anlegegummis an den Holmenden

Stufen	6	7	8	10	12	15
Holmlänge m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
Gewicht kg	3,67	4,28	4,89	6,1	8,01	9,92
	224304	224305	224306	224307	224308	224309
	---	---	---	---	---	---

