H Plattformleiter Y mit Handlauf

sicher im Gebrauch und platzsparend zu lagern

- Hohes Maß an Sicherheit mit beidseitigem Handlauf
- Alles dabei große Ablageschale mit Eimerhaken
- Trittsicher profilierte Stufen
- Stufen-Holm-Verbindung mehrfach genietet
- Sicherer Stand ohne unbeabsichtigtes Zusammenklappen durch starre Streben
- Doppelt gesichert ab 8 Stufen mit hochfestem Perlongurt zur Spreizsicherung
- Standfest Holmenden mit rutschhemmenden Leiterfüßen



Anlieferung!

Der Handlauf wird unmontiert und zur Selbstmontage vorbereitet geliefert





Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)

10
Jahre
Garantie





Ausführung	[1] stationär							[2] fahrbar			
Stufen inkl. Plattform	4	5	6	7	8	9	10	12	4	5	6
Plattformhöhe m	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,35	2,80	0,95	1,15	1,40
Gesamthöhe m	1,75	2,00	2,20	2,55	2,70	3,00	3,15	3,60	1,75	2,00	2,20
Gesamtbreite m	0,65	0,67	0,70	0,73	0,75	0,78	0,80	0,85	0,65	0,67	0,70
Gewicht kg	9,7	10,7	12,0	13,3	14,4	16,0	17,2	22,2	12,1	13,1	14,4
	231340	231341	231343	231344	231345	231346	231347	231348	231349	231350	231351



Rollbare Plattformleiter sicher im Gebrauch und platzsparend zu lagern

Mit beidseitigem Handlauf. Speziell für Einsatzbereiche, wo der Einsatz von Podestleitern mit breitem Fahrwerk nicht möglich oder das dichte seitliche Heranfahren an Regale erforderlich ist. Große Standsicherheit durch einhängbare Streben.

- Aus hochfesten, korrosionsbeständigen Aluminium-Spezialprofilen
- Verwindungssteife Rechteckholme
- Rutschfeste Arbeitsplattform
- Holmenden mit auswechselbaren Kunststoff-Füßen
- Plattform 400 x 440 mm
- Gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen
- Holme und Stufen aus nahtlos gezogenen Strangpressprofilen
- Stufen 80 mm tief, rutschsicher geriffelt
- Stufenvorderkante bündig mit den Holmen
- Stützteil mit 2 Rollen Ø 100 mm
- Ablageschale 450 mm breit, mit Einhängehaken für Eimer und Kleingeräte
- Handlauf und Rollen unmontiert
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt



Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)









Stufen inkl. Plattform	4	5	6	7	8	9	10	12
Plattformhöhe m	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,35	2,80
Gesamthöhe m	1,75	2,00	2,20	2,55	2,70	3,00	3,15	3,60
Gesamtbreite m	0,65	0,67	0,70	0,73	0,75	0,78	0,80	0,85
Gewicht kg	9,9	10,9	12,2	13,5	14,6	16,2	17,4	22,4
	761663	761674	761685	761696	761721	761732	761743	761754