



Einhänge-Regalleiter schnell und einfach am richtigen Regalfach

Wahlweise mit 2 oder 4 Aluminium-Haken.
Oberes Hakenpaar für das gesicherte Anlegen,
unteres Hakenpaar für die senkrechte Ruhestellung
im unbenutzten Zustand.

- Aus Aluminium
- Stufen 80 mm tief, gleitsicher profiliert
- Holmenden mit rutschsicheren 2-Komponenten Leiterfüßen verschraubt
- Äußere Breite 380 mm
- **Senkrechte Höhe bitte angeben =
Einhängehöhe oberes Hakenpaar**

10
Jahre
Garantie



Stufen	6	7	8	10	12	15
für senkr. Höhe bis m	1,55	1,75	2,00	2,45	2,95	3,65
Holmlänge m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,90
Gewicht kg	3,3	3,7	4,2	5,1	6,1	7,5
Preis inkl. 2 Haken	203645	203646	203647	203648	203963	203650
	---	---	---	---	---	---
Preis inkl. 4 Haken	203651	203652	203654	203655	203656	203657
	---	---	---	---	---	---

+ Direkt mitbestellen!

Rohrschiene aus
Leichtmetallohr,
eloxiert Ø 30 mm,
3 m lang
203658



Befestigungs-
material und Halter nicht
im Lieferumfang enthalten.

Halter mit Endanschlag
links



203660

Halter mit Endanschlag
rechts



203661

Zwischenhalter - notwendig je 1 m Rohrschiene
203659



Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)
- VDL

HYMER Einhänge-Schiebeleiter platzsparend bei Transport und Lagerung

- Sicher arbeiten - Holme mit Eihängehaken
- Trittsicher profilierte Sprossen, 45 mm tief
- Sichere Nutzung durch stufenlos ausziehbare Handläufe mit Schnellverschluss
- Komfortable Leiterinnenbreite von 500 mm

Sprossen	2 x 8	2 x 9	11 + 12
für senkr. Höhe bis m	2,03 - 2,96	2,26 - 3,35	2,72 - 4,58
Holmlänge m	2,23 - 3,22	2,47 - 3,72	3,22 - 4,97
Gewicht kg	18,2	20,0	25,6
	147674	147677	147675
	---	---	---

10
Jahre
Garantie



inkl. Eihängehaken (Ø 60 mm)



beidseitig stufenlos
ausziehbare
Handläufe



Diese Leiter ist keine Anlegeleiter
nach EN 131-1 und darf daher nicht
frei angelegt, sondern nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.