

Leichter Etagenwagen

Ladeflächen mit Antirutschbelag

Mit 2 oder 3 Etagen. Ladeflächen aus stabilem Stahlblech mit blauem Antirutschbelag und umlaufendem PVC-Schutz.

- Stahlkonstruktion, Griffbügel verchromt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm mit spurloser Vollgummi-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern
- Zerlegte Anlieferung



Ladefläche Länge x Breite mm	750 x 480	
Etagen	2	3
Gesamthöhe mm	860	860
Etagenhöhe mm	140 / 655	140 / 398 / 655
	400737	400738
	---	---



Top-Angebot!

ab

400737

Edelstahl-Etagenwagen für hygienesensible Bereiche

Besonders stabil mit eingeschraubten Ladeflächen und massiven Abweisrollen zum Schutz vor Beschädigungen.

- Edelstahlkonstruktion
- Etagen mit allseitig erhöhtem Profilrand, ohne Schmutzecken, Traglast je Boden 50 kg bei 2 Etagen, 33 kg bei 3 Etagen
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm mit spurloser Vollgummi-Bereifung, davon 2 mit Feststellern
- Zerlegte Anlieferung



Ladefläche Länge x Breite mm	685 x 380	
Etagen	2	3
Gesamthöhe mm	805	805
Etagenhöhe mm	220 / 680	280 / 480 / 680
	531419	531420
	---	---

