

BÄRENSTARK!

Traglast bis 500 kg



Rollbehälter sperrige Produkte kraftschonend bewegen

- **Robuste und stabile**
Rohrkonstruktion Ø 22 mm, galvanisch verzinkt
- 4 senkrechte Rundeisen und 4 waagerechte
Flacheisen 15 x 3 mm
- **Hohe Traglast** dank HDPE-Ladefläche,
2 Metallschienen als Rahmenverstärkung
- **Leicht lenkbar** durch 2 Lenk- und
2 Bockrollen Ø 108 mm aus Polypropylen
mit Fadenschutz und verschraubter Radachse

Sie haben die Wahl:

- **Zwei- oder dreiseitiger Schutz** -
Ausführungen [1] + [2] mit 2 Seitenwänden oder
Ausführungen [3] + [4] mit 2 Seitenwänden
und 1 Rückwand

[1] Nutzhöhe 1.460 mm	102986	---
[2] Nutzhöhe 1.650 mm	220034	---
[3] Nutzhöhe 1.460 mm	102987	---
[4] Nutzhöhe 1.650 mm	220044	---



Top-Angebot!

ab

102986



Auf einen Blick!

Ladefläche Länge x Breite	724 x 815 mm
Traglast	500 kg

>> Zubehör finden Sie auf Seite 632.