



1 mit Doppelflügeltür

12
Jahre
Garantie



Made in
Europe



VARIOfit

Schrankwagen

vereint Transport- und Lagerungsmöglichkeiten

Mit Drahtgitterwänden oder verzinkten Stahlblechwänden, ohne Türen oder mit Doppelflügeltüren, Einlegeböden bitte separat bestellen.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Rohr-Schiebegriff mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Wände und Dach aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm komplett verschweißt oder aus verzinktem Stahlblech
- Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten mit Buche-Dekor-Oberfläche, in der Höhe im Abstand von 100 mm verstellbar, Bodenplatte fest montiert
- Flügeltüren mit Treibriegel-Verschluss und Zylinderschloss
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit Easy STOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

Grundmodell	[1] Gitterwände		[2] verzinkte Blechwände	
Ladefläche Länge x Breite mm	1.045 x 685	1.245 x 785	1.045 x 685	1.245 x 785
Außenmaße mit Tür mm	1.115 x 810	1.315 x 910	1.115 x 810	1.315 x 910
ohne Türen	401862	401863	-	-
ohne Einlegeböden	---	---	---	---
mit Doppelflügeltür	401864	401865	401866	401867
ohne Einlegeböden	---	---	---	---
Direkt mitbestellen				
Einlegeboden	401868	401869	401870	401871
	---	---	---	---



1 ohne Türen



2 mit Doppelflügeltür



Auf einen Blick!

Traglast	500 kg
Traglast pro Einlegeboden	80 kg
Gesamthöhe	1.810 mm
Wandhöhe innen	1.480 mm



**Türöffnungswinkel
270° - Türen können
komplett geöffnet
werden und stehen
nicht über.**



Lieferung ohne Einlegeböden, bitte separat bestellen.

>> Zentrale Fußbremse EasySTOP inklusive, siehe Seite 594



ZARGES

Alu-Schrankwagen

voller Zugriff auf den Inhalt dank komplett umklappbarer Türflügel

- Zwei parallel zu den Stirnseiten umklappbare Türflügel mit integrierter Türdichtung im Rahmenprofil umlaufend, Zentralverschluss und Magnethalterung für geöffnete Türen
- Umlaufender Abwehrrahmen unten, sowie eine Abweiserhälfte oben an der Türseite, jeweils mit abriebfester, desinfektionsmittelbeständiger Polsterung, temperaturbeständig bis 95° C
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm mit spurloser Vollgummi-Bereifung und Fadenschutz, Naben mit Rollenlager, 870-Liter-Schrankwagen mit Feststellern an den Lenkrollen

Anzahl Böden	2	3
Inhalt Liter	630	870
Traglast je Boden kg	80	80
H x B x T außen mm	1.355 x 1.260 x 630	1.735 x 1.260 x 630
H x B x T innen mm	1.030 x 1.120 x 550	1.415 x 1.120 x 550
	532114	532115
	---	---
Direkt mitbestellen		
Schaltzylinderschloss, 2 Schlüssel	532116	---

