



Tragarmwagen für Transport und Lagerung von Lang- und Stanggut

Je nach Ausführung einseitig oder beidseitig nutzbar, mit 2 oder 3 Pfosten.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau
- Pfosten in der Breite, Tragarme in der Höhe stufenlos verstellbar, einfaches Ausrichten mittels Skala
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 160 mm mit spurloser thermoplastischer Gummibereifung, Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz, Naben mit Kugellager
- Gesamthöhe 1.800 mm

12
Jahre
Garantie

Made in
Europe

400 kg

Anzahl Pfosten	2	3		
Breite mm	440 - 1.300	440 - 1.600	560 - 2.100	560 - 3.100
[1] einseitig				
Tiefe mm	800			
Anzahl Tragarme	8		12	
	526742	526744	526745	526746
	---	---	---	---
[2] beidseitig				
Tiefe mm	832			
Anzahl Tragarme	16		24	
	526747	526748	526749	526750
	---	---	---	---



Werkstückwagen mobil und immer griffbereit

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit eingeschweißten Gitterwänden, Maschenweite 75 x 75 mm, Neigung 8° mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Durchgehender Boden aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm mit spurloser thermoplastischer Gummibereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

12
Jahre
Garantie

Made in
Europe

500 kg

Easy
STOP

TUV
SUD
Produktion überwacht
Sicherheit garantiert

Ladefläche Länge x Breite mm	1260 x 800
Traglast kg	500
Abstellflächen Länge x Breite mm	1260 x 245
Aufbau- / Gesamthöhe mm	1260 / 1560
	203294



Direkt mitbestellen!



Dornträger
• Traglast 10 kg
• Ø 10 mm

Länge 200 mm [203295](#)
Länge 300 mm [203296](#)



Rohrträger
• Traglast 15/25/25 kg
• Länge 300 mm

--- Ø 16 mm [203297](#)
--- Ø 22 mm [203298](#)
--- Ø 27 mm [203299](#)



Wellenträger
• Traglast 25 kg
• Länge 320 mm
• Wellenabstand 55 mm

--- [203300](#) ---



Gabelträger
• Traglast 25 kg
• Länge 300 mm
• Lichte Weite 50 mm

[203301](#) ---



Materialkasten
• Traglast 25 kg
• H x L x B 80 x 250 x 150 mm

[203302](#) ---