

TOYOTA BT Lifter Hubwagen

MATERIAL HANDLING

Traglast 2.300 kg

Die Handhubwagen der Profiklasse mit einer extrem hohen Lebensdauer und Bedienerfreundlichkeit. Hubfunktion wahlweise mit Standard-Hub oder Quick-Lift (Schnellhub), universell einsetzbar und ideal geeignet für den **dauerhaften Einsatz** bei schweren Lasten und robusten Materialanforderungen.

5 Jahre Garantie

Rahmen

- Aus Spezialstahl, robotergeschweißt und mit Pulverbeschichtung für hohen Korrosionsschutz
- Schmiernippel und PTFE-Lager an stark beanspruchten Stellen für eine einfache Wartung
- Ausführung mit Einfachgabelrolle: Kletterrollen an den Gabelspitzen für ein bequemes Ein- und Ausfahren in quer aufzunehmende Paletten

Deichsel

- Deichselgriff aus hochfestem Polymer
- Ergonomisch abgewinkelt und temperaturfreundlich ummantelt

Spezial-Hydraulik

- Mit Senkkontrolle
- Verbindungskette zwischen dem Handhebel und dem Ablassventil
- Alle Komponenten in Verbindung mit einem kräftigen Drucklager für ein kontrolliertes, sanftes Heben und Senken und ein Kraft schonendes Rangieren
- **Standard-Hub** mit hochwertigem Absenkenventil zum gefühlvollen Absenken der Last
- **Quick-Lift-Hub** ist ideal für arbeitsintensive Einsätze, da die Gabel die Palette mit dem ersten Pumpenhub erreicht und mit dem zweiten anhebt; Geeignet bis zu einer Last von 140 kg, bei höherer Last Umschaltung auf Standard-Hub



wahlweise mit Quick-Lift-Hub



ergonomischer Deichselgriff



Einfachrolle mit Kletterrolle



Tandemrollen

>> Hubwagenstopper finden Sie auf Seite 649.

Auf einen Blick!

Hubhöhe		200 mm
abgesenkte Höhe		85 mm
Gabelzinnenbreite		156 mm
Tragbreite		520 mm
Lenkräder Ø x Breite		175 x 60 mm
Gabelrollen Ø x Breite	einfach	85 x 100 mm
	Tandem	85 x 75 mm
Lenkeinschlag		180°

! Gut zu wissen!

Einfachrolle mit Kletterrolle

- Bei ebenen Böden
- Bei Queraufnahme 800 mm tief
- Beim Rangieren auf engem Raum

Tandemrollen

- Bei unebenen Böden
- Bei Schwellen
- Niedrigerer Verschleiß

Nylon:

- Für glatte, ebene Böden
- Sehr geringer Rollwiderstand
- Hohe chemische Beständigkeit

Vollgummi:

- Für glatte und raue Böden
- Geräuscharmer Lauf
- Die Kombination Vollgummi-Lenckrolle mit Nylon-Gabelrollen wird am meisten verkauft

Polyurethan:

- Für empfindliche Böden
- Abriebfest, hinterlässt keine Spuren
- Stoßdämpfend, sehr leiser und ruhiger Lauf

Gabellänge mm	800		1.000				1.150					
	Gesamtlänge mm		1.165		1.365		1.515					
Hubfunktion	Standard		Quick-Lift		Standard		Quick-Lift		Standard		Quick-Lift	
Gabelrollen	einfach	Tandem	einfach	Tandem	einfach	Tandem	einfach	Tandem	einfach	Tandem	einfach	Tandem
Lenkräder Nylon	523953	523954	523955	523956	523957	523958	523959	523960	523961	523962	523963	523964
Gabelrollen Nylon	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Lenkräder Vollgummi	523965	523966	523967	523968	523969	523970	523972	523973	523974	523975	523976	523977
Gabelrollen Nylon	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Lenkräder Vollgummi	523978	523979	523980	523981	523983	523984	523985	523986	523987	523988	523989	523990
Gabelrollen Polyurethan	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Lenkräder Polyurethan	523991	523992	523994	523995	523996	523997	523998	523999	524000	524002	524003	524004
Gabelrollen Polyurethan	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Direkt mitbestellen												
Handbremse	Aufpreis	524005	---									
Kühlhausausführung	Aufpreis	524006	---									
Anfahrhilfe	Aufpreis	auf Anfrage										