

## Bodenreparatur-Gemisch zum Ausbessern von Unebenheiten, Löchern und Rissen

- **Frei modellierbar und schon nach 20 - 30 Minuten (bei +20°C) belastbar** - zum Ausgleichen oder Gestalten von Auffahrhilfen
- **Extrem belastbar, verschleißfest und langlebig** - geeignet für Beton, (Guss-)Asphalt und Estrich
- **3-Komponenten-Gemisch** - 12 kg Quarzsand, 5 kg Bindemittel, 0,2 kg Härter
- **Verbrauch ca. 9 kg/m<sup>2</sup>** bei Schichtstärke 6 mm

BA148926

---



## Fugenreparatur-Gemisch zum schnellen Ausfüllen von Fugen

Schon nach ca. 60 Minuten (bei + 20° C) belastbar.

- Für Beton, Asphalt und Estrich im Innen- und Außenbereich
- Zweikomponenten-Gemisch bestehend aus 5 kg lösemittelfreiem Elastikharz und 0,2 kg Härter
- Hoch belastbar, verschleißfest und langlebig, UV- und witterungsbeständig
- In schwarzgrau ähnlich RAL 7021
- Verbrauch: Ca. 1 kg bei Fugenmaß 20 x 50 x 1000 mm

**Top-Angebot!**

nur

BA148927



## Allzweckschaufel der praktische Helfer

- Robust und beständig - aus UV-stabilisiertem und nahezu bruchfestem Polypropylen
- Ideal für den Einsatz mit aggressiven Stoffen
- Hohe Widerstandsfähigkeit
- Für den Außeneinsatz geeignet - korrosionsbeständig
- Nicht haftende Oberfläche

Stiel Länge 665 mm

BA526204

---

Stiel Länge 700 mm

BA526205

---



## Tonne

vielseitig einsetzbar zum Sammeln,  
Lagern und Transportieren

- Langlebig, widerstandsfähig und lichtundurchlässig aus schwarzem HDPE
- Leicht zu reinigen durch glatte, geschlossenen Innenwände
- Platzsparend - im Leerzustand ineinander nestbar
- Einfach zu tragen mit 2 Handgriffen

BA218946

---

