



Anstelle einer Handkette wird dieser Flaschenzug von einem Akkuschrauber angetrieben.

- Verzinkte Lastkette gem. EN 818-7-T
- Vollständig korrosionsgeschützt
- Geschlossenes Gehäuse gegen Staub und Schmutz
  360° frei-drehbare Trag- und Lasthaken, aus vergütetem Stahl

Ausführung	[1]	[2]	[3]
Zuglast kg	250	500	1000
max. Hubgeschwindigkeit m/min.	2,35	2,12	1,46
max. Antriebsdrehzahl m/min.	2500	2500	2500
Kettengröße mm	5 x 15	6 x 18	8 x 24
Gewicht bei Standardhub kg	7,6	10,5	16,2
min. Bauhöhe A mm	318	390	417
Breite x Tiefe	122 x 123	152 x 147	176 x 164
Flaschenzug m. 3 m Hub	222575	222576	222577

Nur im Akku-/ Batteriebetrieb betreiben! Kein Betrieb durch pneumatische oder hydraulische oder netzstrombetriebene Unterstützung.





## Das könnte Sie auch interessieren!



## Anti-Ermüdungsmatte

Fördert Entlastung von Rücken und Gelenken.

- Aus PVC, Lauffläche mit HammerschlagoberflächeBeständig gegen Abnutzung
- durch gehärtete Oberseite
- Allseitig abgeschrägte Kanten
- Meterware min. 2 m / max. 18,3 m

Breite 600 184411 Breite 900 184410

