



RAPID
LIFT

Maschinen-Hydraulikheber für beengte Räume dank geringer Ansatzhöhe

Zum sicheren Anheben von schweren Lasten wie z. B. Gabelstaplern, Maschinen oder Aggregaten mit minimalem Kraftaufwand.

- Sicherungsventil als Überlastschutz
- Abnehmbarer Pumphebel
- Stützböcke in 4 Stufen von 240 - 400 mm höhenverstellbar: Stützhöhe 1. Stufe 240 mm, 2. Stufe 300 mm, 3. Stufe 350 mm, 4. Stufe 400 mm
- Traglast je Stütze 6.500 kg
- Hydraulikheber mit Lackierung in RAL 2002 Blutorange, Gehäuse Stützböcke grau, Holme rot
- Lieferumfang: 1 Hydraulikheber, 2 Stützböcke

Hublast kg	4.000
Hubbereich mm	70 - 390
Gewicht kg	33
	400117



RAPID
LIFT

Hebebock zum Anheben von Maschinen, Gabelstaplern und anderen schweren Lasten

- Stahl-Schweißkonstruktion mit Lackierung in RAL 2002 Blutorange
- Umsteckbare Hubklaue mit extrem tiefer Lastaufnahme
- Drehbare Auslegerfüße
- Integrierte Kompakthydraulik mit abnehmbarem Pumphebel
- Klappbarer Tragebügel

Hublast kg	3.000	8.000
Hubbereich mit Klaue mm	15 - 240	25 - 295
Gewicht kg	22	28
	400120	400121
	---	---



RAPID
LIFT

Maschinen-Hydraulikheber in jeder Lage einsetzbar dank 360° drehbarem Gehäuse

Zum Anheben von Maschinen und anderen schweren Lasten mit geringem Kraftaufwand.

- Stahl-Kompakt-Konstruktion mit Lackierung in RAL 2002 Blutorange
- Heben mit Hubklaue oder Kopfplatte durch eingebaute Handhydraulikpumpe
- Feinfühliges Senken über Senkventil
- Entlüftungsmöglichkeit der Hydraulik, Überlastventil
- Leichter Transport durch Tragegriff, abnehmbarer Pumphebel
- Ausführung mit Hublast 25.000 kg zusätzlich mit Transportrollen

Hublast kg	5.000	10.000	25.000
Hubbereich mit Klaue mm	25 - 230	30 - 260	60 - 270
mit Kopfplatte mm	368 - 573	420 - 650	500 - 720
Gewicht kg	25	35	102
	400118	400119	521007
	---	---	---