




## Rundschlinge schonend Lasten heben

Unverwechselbare Farbcodierung nach DIN EN 1492-2.

- Aus Polyester mit eingewebten Tonnenstreifen
- Normgerechte, qualitätsgeprüfte Ausführung
- Ausreißfestes Label, doppellagig vernäht




Traglast kg	einfach direkt	500	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000
einfach geschnürt	400	800	1.600	2.400	3.200	4.000	4.800	4.800
doppelt aufgehängt	1.000	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000	12.000	12.000
Kennfarbe	oliv	violett	grün	gelb	grau	rot	braun	braun
<b>Nutzlänge</b>	<b>1,0 m</b>	665626	665637	665728	667097	667111	-	-
	<b>1,5 m</b>	667144	667155	667166	667177	667188	667199	-
	<b>2,0 m</b>	667213	667224	667235	667246	667257	667268	667279
	<b>3,0 m</b>	667304	667315	667326	667337	667348	667359	-
	<b>4,0 m</b>	667392	667406	667417	667428	667439	667461	667472
	<b>5,0 m</b>	667483	667494	667508	667519	667541	667552	667563
	<b>6,0 m</b>	667574	667585	667596	667621	667632	667643	667654



## Hebeband zuverlässige Sicherheit mit enormer Tragkraft

Besonders reißfest durch 2-lagige Ausführung.  
Unverwechselbare Farbcodierung nach DIN EN 1492-1.

- Verstärkte Kran-Schlaufen
- Normgerechte, qualitätsgeprüfte Ausführung
- 30 mm Breitenraster je Tonne Traglast



Traglast kg	einfach direkt	500	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	8.000	10.000
einfach geschnürt	400	800	1.600	2.400	3.200	4.000	4.800	4.800	6.400	8.000
doppelt aufgehängt	1.000	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000	12.000	12.000	16.000	20.000
Kennfarbe	oliv	violett	grün	gelb	grau	rot	braun	blau	orange	orange
<b>Nutzlänge</b>	<b>1,0 m</b>	667665	667676	667687	-	-	-	-	-	-
	<b>2,0 m</b>	669809	669831	669842	669853	669864	669875	669886	669897	669911
	<b>3,0 m</b>	669922	669933	669944	669955	669966	669977	669988	669999	670003
	<b>4,0 m</b>	670014	670025	670036	670047	670058	670069	670091	670105	670116
	<b>5,0 m</b>	670127	670138	670149	670171	670182	670193	670207	670218	670229
	<b>6,0 m</b>	670433	670444	670455	670466	670477	670488	670499	670502	670513



## Zurrgurt effektive Ladungssicherung

Abriebfestes, qualitätsgeprüftes Gurtband nach EN 12 195-2.  
Der selbstsichernde Ratschehebel verhindert ein Aufspringen der Ratsche, selbst bei starken Vibrationen bzw. Rüttelbewegungen während des Transportes.

- Zugkraft im direkten Zug 2500 daN, bei Umreifung 5000 daN
- Vorspannkraft STF 350 daN
- Ratsche chromatiert in gelb
- Länge x Breite 8.000 x 50 mm



### Zurrgurte

[1] einteilig zum vollständigem Umreifem



670524

[2] zweiteilig mit 2 Karabinerhaken



670546

[3] zweiteilig mit 2 Klauenhaken



670965