



Wandgurt für vorübergehendes Sperren in unterschiedliche Richtungen

Für das vorübergehende Sperren und Freigeben von Wegen im **Innen- und Außenbereich**. Die Gurtkassette ist **in 3 Stellungen fixierbar**, dadurch ist auch das seitliche Ausziehen des Gurtbandes möglich.

- Wandhalterung aus hochbelastbarem ABS, wahlweise zum Anschrauben oder magnetisch
- Selbstspannender, selbstauffrollender Gurt, Länge 3 oder 4 m, mit Fliehkraftbremse für ein kontrolliertes Rückführen
- Wandclip zur Bandaufnahme und Gurtverbinder zur Erweiterung der Absperrbreite bis zu 8 m als Zubehör


Ausführung		zum Anschrauben		magnetisch	
Gurtfarbe	Gurtlänge m	3	4	3	4
schwarz / gelb schraffiert		505351	141966	141971	141972
		---	---	---	---
rot / weiß schraffiert		505350	141967	141973	141974
		---	---	---	---
schwarz / gelb / schwarz		505352	141968	141976	141977
		---	---	---	---
schwarz / rot / schwarz		505353	141969	141978	141979
		---	---	---	---
schwarz / silber / schwarz		505479	141970	141980	141981
		---	---	---	---
Direkt mitbestellen					
Wandclip		505354	505354	141982	141982
		---	---	---	---
Gurtverbinder		505355	---		



Wandclip zur Bandaufnahme



Wandhalterung magnetisch



Gurtverbinder zur Erweiterung der Absperrbreite



Wandhalterung zum Anschrauben

Gurtpfosten Safety mit bis zu 2 Gurten für mehr Sicherheit

Preiswert mit einem Gurt oder, für die erhöhte Sicherheit, mit zwei Gurten übereinander zur flexiblen Absperrung im **Lager- und Betriebsbereich**.

- Pfosten aus stabilem Aluminiumrohr mit 4 Längsrillen (3 Gurtaufnahmen, 1 Gurtauszug)
- Stabiler Standfuß aus Gussgewicht mit PVC-Abdeckung, Ø 355 mm
- Gewebegurt im Pfosten integriert und selbstauffrollend
- Pfostenhöhe 1.000 mm, Rohr-Ø 70 / 83 mm, Gewicht ca. 12 / 13 kg

Gurtlänge m	2,3		3,7	
Gurtanzahl	1	2	1	2
rot / weiß	526802	526804	526806	526808
gelb / schwarz	526803	526805	526807	526809
	---	---	---	---

