Ruhe- und Untersuchungsliege

beguem in jeder Position

Mit in der Neigung verstellbarem Kopfteil, 3-teilige Liege zusätzlich mit verstellbarem Fußteil.

- Belastbarer Liegenrahmen aus Winkelstahl-Profilen mit Pulverbeschichtung in weiß
- Füße aus Vierkant-Stahlrohr
- Bequemes, festes Polster mit fein genarbtem Kunstlederbezug in 12 Farben, 80 mm hohe Füllung aus Polyätherschaumstoff
- Liegefläche Länge x Breite 1.900 x 700 mm

[1] Zweiteilige Ruheliege

- Liegefläche Höhe 500 mm
- Kopfteil verstellbar

[2] Dreiteilige Ruheliege

- Liegefläche Höhe 500 mm
- Kopf- und Fußteil verstellbar

[3] Zweiteilige Untersuchungsliege

- Liegefläche Höhe 680 mm
- Kopfteil verstellbar

[4] Zweiteilige Wand-Klappliege

- Liegefläche Höhe 680 mm
- Kopfteil verstellbar





Gut zu wissen!

Nach § 31 der Arbeitsstätten-Verordnung sind in Herstellungs- u. Verarbeitungsbetrieben folgende Anzahl an Liegen zu aufzustellen:

1-20	Beschäftigte	1 x
21-50	Beschäftigte	2 x
51-100	Beschäftigte	3 x
101-300	Beschäftigte	4 x
301-500	Beschäftigte	5 x
501-750	Beschäftigte	6 x
751-1.000	Beschäftigte	7 x
ab 1.001	Beschäftigten	8 x

Die Liegen müssen mind. 1.900 mm lang, 700 mm breit und 450-500 mm hoch sein. Die gesamte Liegefläche muss gepolstert und mit einem waschoder wegwerfbaren Belag bedeckt sein.

Wand-Klappliege bei Bedarf blitzschnell einsatzbereit. Sicherung lösen, Beine ausklappen und absenken.



Bezugfarbe	weiß	hellbeige	bordeaux	sahara	mittelblau	dunkelblau	hellgrau	dunkelgrau	schwarz
[1]	103101	103106	103119	523530	103132	103136	103141	103145	103150
[2]	103102	103107	103120	523531	103133	103137	103142	103146	103151
[3]	103103	103108	103121	523532	103134	103139	103143	103147	103153
[4]	103104	103109	103122	523533	103135	103140	103144	103148	103154

Krankentrage

für Transport und Lagerung platzsparend faltbar

Mit 2 verstellbaren Gurtbändern zur sicheren Fixierung des Verletzten und eingearbeiteter Kopfkissentasche im Kopfteil.

- Robustes Grundgestell aus Aluminium, mit 4 Gleitfüßen
- Strapazierfähiger, pflegeleichter, abwaschbarer Bezug aus hochwertigem Chemiefasergewebe
- Gurtbänder mit Schnellverschluss
- Kopfkissen als Zusatzausstattung

[1] Krankentrage gemäß DIN 13024 N

Durch solide, verriegelbare Stahlgelenken einmal längs zusammenlegbar.

• Länge x Breite gebrauchsfertig / zusammengelegt 2.302 / 1.920 x 556 / 150 mm

[2] Krankentrage gemäß DIN 13024 K

Durch solide, verriegelbare Stahlgelenke zweimal zusammenlegbar, ideal aufzubewahren und zu transportieren.

• Länge x Breite gebrauchsfertig / zusammengelegt 2.302 / 1.040 x 556 / 180 mm

103156



